

## Innendørs varmematte 3mm

inklusive digital termostat og følerør

Varmematte velegnet til lavtbyggende installasjon på eksisterende stabile gulv. Gulvvarme utført med 3mm varmematte, bygger 5mm i høyden. Gir lik effekt over hele matten. Produktstørrelser på ca. 1m<sup>2</sup> til ca. 10m<sup>2</sup>. Skjermet 2-leder varmekabel. Godkjent iht. EN60335-2-96, IPX7, CE. Min. 5°C kabeltemperatur ved installasjon.

### Tekniske data

Spenning	230 V ~ 50 Hz
Kabeldiameter	Ø3mm
Isolering innerledere	Teflon
Godkjennelse	CE, SEMKO, BEAB
Kabeltype	2 ledere + skjerm
Skjerm	Fortinnet kobber
Ytterkappe	PVC
Max. temp. på kabel	90°C
Total byggehøyde	min. 5mm
Garanti	15 år
Norm	EN60335-2-96
Motstand toleranse	- 5% / +10 %



Vare nr.	Betegnelse	Effekt watt	Strøm	Modstand
33115011	3mm måtte 150W/m <sup>2</sup> 1,1m <sup>2</sup> (0,5 x 2,20m)	160W	0,7 A	306 Ω
33115015	3mm måtte 150W/m <sup>2</sup> 1,5m <sup>2</sup> (0,5 x 3,00m)	230W	1,0 A	223 Ω
33115020	3mm måtte 150W/m <sup>2</sup> 2,0m <sup>2</sup> (0,5 x 4,00m)	300W	1,3 A	167 Ω
33115023	3mm måtte 150W/m <sup>2</sup> 2,3m <sup>2</sup> (0,5 x 4,60m)	350W	1,5 A	144 Ω
33115028	3mm måtte 150W/m <sup>2</sup> 2,8m <sup>2</sup> (0,5 x 5,60m)	420W	1,8 A	120 Ω
33115031	3mm måtte 150W/m <sup>2</sup> 3,1m <sup>2</sup> (0,5 x 6,20m)	470W	2,0 A	108 Ω
33115037	3mm måtte 150W/m <sup>2</sup> 3,7m <sup>2</sup> (0,5 x 7,40m)	550W	2,4 A	91 Ω
33115044	3mm måtte 150W/m <sup>2</sup> 4,4m <sup>2</sup> (0,5 x 8,80m)	660W	2,9 A	76 Ω
33115052	3mm måtte 150W/m <sup>2</sup> 5,2m <sup>2</sup> (0,5 x 10,40m)	780W	3,4 A	64 Ω
33115062	3mm måtte 150W/m <sup>2</sup> 6,2m <sup>2</sup> (0,5 x 12,40m)	960W	4,2 A	53 Ω
33115068	3mm måtte 150W/m <sup>2</sup> 6,8m <sup>2</sup> (0,5 x 13,60m)	1020W	4,4 A	49 Ω
33115077	3mm måtte 150W/m <sup>2</sup> 7,7m <sup>2</sup> (0,5 x 15,40m)	1170W	5,1 A	43 Ω
33115087	3mm måtte 150W/m <sup>2</sup> 8,7m <sup>2</sup> (0,5 x 17,40m)	1320W	5,7 A	38 Ω
33115104	3mm måtte 150W/m <sup>2</sup> 10,4m <sup>2</sup> (0,5 x 20,8m)	1560W	6,8 A	32 Ω